

Ai-Logger 1000



Ai-Logger 1000 datalogger gjør det mulig å koble Solplanet-vekselrettere til Solplanet Cloud og Solplanet appen. Data fra vekselrettere og målere samles inn og sendes til Solplanet Cloud via Internett for å gjøre det enkelt å overvåke solcelleanlegget.

Smart

- Smart null-eksport kontrolldesign

Enkelt

- Enkel å installere på stedet

Pålitelig

- Tilpasning til ulike bruksscenarioer

Teknisk datablad

Ai-Logger 1000

Enhetsadministrasjon	Maks. Antall enheter som kan administreres*		80
	Kommunikasjon	North Communication	LAN
Samspill	South kommunikasjon	RS485	COM x 3, 1000 m
	Andre	Digital / analog inngang / utgang	DI x 4, DO x 2
	LED		LED-indikator x 4 - COM 1~3, Nord-kommunikasjon
Miljø	WEB		Innebygd web
	USB		USB 2.0 x 1
	RST		1
	Driftstemperaturområde		-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Elektrisk	Lagringstemperatur		-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)		5% ~ 95%
	Maks. Driftshøyde		4000 m (13 123 fot)
Mekanisk	Likestrømforsyning		12 V ~ 24 V / 2 A
	Strømforbruk		Typisk 8 W, maks. 15 W
	Dimensjoner (B x H x D)		240 mm x 126 mm x 42 x mm
	Vekt		453 g
Beskyttelsesgrad		IP20	
Installasjonsalternativer		Veggmontering, DIN-skinneinstallasjon, bordmontering	

* Hvert 485-grensesnitt kan koble til opptil 30 vekselrettere eller 1 smartmåler.